


## OneTrack DALI

### Zubehör

#### MECHANISCHE BELASTBARKEIT

Die nebenstehenden Skizzen zeigen die Belastbarkeit der Aufbau-Stromschiene mit Lasten in Abhängigkeit der Anzahl der Anschraub- beziehungsweise Abhängepunkte. Die maximale Belastbarkeit pro Aufhängung beträgt 20 kg.



#### AUFBAUSCHIENEN

7-Leiter-DALI-Aufbauschiene für drei Stromkreise, bestehend aus einem stranggepressten Aluminiumprofil und zwei PVC-Trägerprofilen mit je zwei eingebetteten 2,5 mm<sup>2</sup> Kupferleitern, drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, Schutzleiter über das Aluminiumprofil

1 m

2 m

3 m

- 77211012
- 77211013
- 77211016

- 77211022
- 77211023
- 77211026

- 77211032
- 77211033
- 77211036



#### LÄNGSVERBINDER

elektrisch, innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder separat bestellen



- 77212062
- 77212068
- 77212066

#### I-VERBINDER

mit Einspeisemöglichkeit



- 77212082
- 77212088
- 77212086

#### L-VERBINDER

mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen



- 77212092
- 77212098
- 77212096

#### L-VERBINDER

mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen



- 77212102
- 77212108
- 77212106

## OneTrack DALI

### Zubehör

#### T-VERBINDER

---

mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen, rechts



- 77212122
- 77212128
- 77212126

#### T-VERBINDER

---

mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter innen, links



- 77212132
- 77212138
- 77212136

mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen, rechts



- 77212142
- 77212148
- 77212146

mit Einspeisemöglichkeit, Schutzleiter außen, links



- 77212152
- 77212158
- 77212156

#### FLEX-VERBINDER

---

von 30° bis 330° mit Einspeisemöglichkeit



- 77212112
- 77212118
- 77212116

#### ENDKAPPE

---



- 77012172
- 77012178
- 77012176

#### EINSPEISER

---

Schutzleiter rechts



- 77212012
- 77212018
- 77212016

#### EINSPEISER

---

Schutzleiter links



- 77212022
- 77212028
- 77212026

## OneTrack DALI

Zubehör

### PENDELCLIPS

---

kurz, inklusive Seilhalter, verzinkt




40000045

### STOSSSTELLENVERBINDER

---

lang, inklusive Seilhalter, verzinkt



40000044

### STAHLSEIL-ABHÄNGUNG

---

Stahlseil und Deckenbefestigung



3,00 m  
40000039

6,20 m  
40000040

10,00 m  
40000041

### PUNKTAUSLASS

---

Punktauslass, Aufbau (DALI)



■ 77272282  
■ 77272288  
□ 77272286

Einbautopf für Punktauslass



■ 77272272  
■ 77272278  
□ 77272276

Erforderlichen Aufbau-Punkt-  
auslass separat mitbestellen.